

Bomba Peristáltica CF1000

CF1000----Dispensadora de bomba peristáltica de enchimento líquido inteligente

Vazão : 0.007-1140 ml/min



Função de armazenamento - função de armazenamento de dados do usuário: (9 conjuntos de dados de preenchimento). Os dados de enchimento originais podem ser encontrados rapidamente entrando na interface de armazenamento com uma chave.

Função de controle externo - Seleção de modo múltiplo: modo de comunicação, modo analógico, controle de pedal. Fornece serviços personalizados.

Os dados da função de memória serão armazenados a tempo após o desligamento. Quando a fonte de alimentação é restaurada, a bomba pode lembrar o parâmetro. Configurações antes de desligar, o que é mais seguro e confiável.

Função de calibração - calibração de fluxo inteligente: após definir o fluxo alvo, insira o valor real do fluxo e o sistema realizará automaticamente a calibração do fluxo para garantir a precisão do fluxo.

Função de velocidade total - um botão para controlar a operação de velocidade total, usado para limpeza rápida, enchimento e esvaziamento de tubos, etc.

Função de retorno - ao definir o ângulo de retorno e a velocidade de retorno para evitar gotejamento de líquido e garantir a precisão do fluido.

Função de bloqueio de tela - design de tela de bloqueio, toque à prova de erros, aplicação mais segura.

Função de exibição - animação em tempo real da interface de operação mostra o estado de execução e o parâmetro de trabalho.

Função de tela de toque - tela LCD colorida de 3,5 polegadas (inglês e chinês opcional), operação de tela de toque, intuitiva e inteligente.

Robusto e durável, design de carcaça inteira sem costura multi-face, longa vida útil, desempenho de alto custo.

Parâmetros

Modelo	CF1000	Modo de exibição	LCD
Faixa de velocidade	0,1-100 rpm	Método de controle	tela de toque + teclado
Resolução de velocidade	0,1 rpm	Ângulo de recuo	10 ° ~ 720 ° (1 ° passo)
Fluxo Máximo	Máx 380ml / min	Velocidade de retorno	10-100 rpm
Temperatura ambiente	0-40 °C	Fonte de energia	AC220V ou AC110V
Umidade Relativa	< 80%	Controle externo	sim

Função e características:

Modelo da unidade: CF1000
Cabeça da bomba: YZ1515x, YZ2515x, série ZN, série DG
Faixa de velocidade: 0,1-100 rpm (reversível)
Faixa de fluxo: 0,0015 ~ 380ml / min
Canais máximos : 2
Controle remoto: opcional
Pedal: opcional

Nota: A Fluicon se dá o direito de alterar seus produtos sem comunicar previamente o mercado. Antes da compra, informe-se sobre possíveis atualizações e melhorias em produtos.

